

CORRENTE CONTINUA
APPARECCHI SPECIALI
RADDRIZZATORE COMPACT 1M



Via Bachelet 70/72
46047- Bancole di P.to M.no
MANTOVA-ITALIA
Tel.+390376-392608
Email:info@multiservice-mn.it
www.mtselettronica.it



Raddrizzatore serie COMPACT 1M

Breve descrizione

Stazione di energia in configurazione singolo Ramo. In particolare il Ramo consente così la contemporanea ricarica delle batterie e l'alimentazione alle utenze che sopportano il valore di tensione. La stazione è poi completata da un interruttore automatico che gestisce la distribuzione di uscita e da un banco batterie alloggiato in armadio.

Raddrizzatore serie COMPACT 1M

Caratteristiche generali

- Configurazione : Singolo ramo
- Tensione ingresso = 230 Vac 1Ph 50Hz
- Tensione uscita nominale : 24 VDC
- Corrente uscita : 60Amp
- Corrente di carica delle batterie: 20 Amp
- Rilevatore di polo a terra : Presente
- Grado di protezione esterno : IP31
- Sistema completo di distribuzione di uscita ed armadio batterie
- Ventilazione : naturale
- Luogo installazione : Italia
- Applicazione : Centrale Idroelettrica

