

BYPASS MANUALE

MTS - BYPASS permette di escludere l'UPS in caso di manutenzione o di malfunzionamento, senza causare perdite di alimentazione. Di facile installazione, esso viene fornito in pratico quadro da parete.



DATI TECNICI	MM	TM	TT	TTmax
INGRESSO				
CONFIGURAZIONE ELETTRICA	Ph+N	3Ph+N	3Ph+N	3Ph+N
TENSIONE NOMINALE	230 VAC	400 VAC	400 VAC	400 VAC
FREQUENZA	50 – 60Hz			
CORRENTE MASSIMA	63 Amp	100 Amp	100 Amp	125 ÷ 400
USCITA				
TENSIONE NOMINALE	230VAC	230VAC	400VAC	400VAC
INSTALLAZIONE				
TEMP. DI FUNZIONAMENTO	0°c ÷ 40°c			
UMIDITÀ RELATIVA	0 ÷ 90% senza condensa			
DIMENSIONI (L*P*H)MM	395*125*395			**
PESO INDICATIVO (KG)	4	4.5	5.5	**
GRADO DI PROTEZIONE	IP20			

**= Da definirsi in base alla corrente richiesta.

Realizzazione armadi batterie completi di sistema di monitoraggio

Realizzazione di quadri elettrici per distribuzione D.C.

